

Гарантийный талон


Наименование

Артикул

Дата продажи

Продавец/подпись продавца

Подпись покупателя



Без правильно оформленного
гарантийного талона и при наличии
исправлений в нем претензии
не принимаются.

PREMIAL
KITCHEN SINKS

Технический паспорт моек из нержавеющей стали stainless steel AISI 201

Модели: 3838, 4848, 7750, 6642, 8161, 4843,
5745, 4949, 5151, 7642, 7542, 6745

Полный каталог на сайте:
www.mypremial.ru




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МОЙКИ PREMIUM®

ШАГ 1. Выполнение разметки на столешнице



Проделайте технологические отверстия сверлом дрели или шуруповерта по углам внутренней разметки. Вставьте пилу электролобзика в технологическое отверстие и выпилите столешницу по размеченной внутренней линии технологического отверстия. Очистите технологическое отверстие от пыли.

Проверьте соответствие полученного отверстия и габаритов мойки, вставив мойку.



ШАГ 2. Вырезание отверстия в столешнице

Карандашом в месте под мойку начертите две перпендикулярные линии, на пересечении которых будет располагаться слив. Переверните мойку и положите ее на столешницу чашей вверх, выровнив в соответствии с подготовленной разметкой. Обведите карандашом внешние границы по периметру мойки. Измерьте ширину бортика мойки и, отступив на полученную величину, начертите внутренний контур линии технологического отверстия.




ШАГ 3. Подготовка к установке

Обработка технологического отверстия.

Образующиеся в процессе пиления микросколы и шероховатости на внутренней линии технологического отверстия в столешнице обрабатывайте для герметичности внутренней структуры столешницы.

Торцевую сторону технологического отверстия отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательно покройте сантехническим герметиком всю поверхность технологического отверстия — шпательем или кистью.




Наклеивание уплотнителя.

Обезжирьте поверхность уплотнителя смоченной в растворе ветошью. Нанесите на уплотнитель герметик неразрывной достаточно тонкой полосой, чтобы в процессе сжатия клей не выступил наружу. Прижмите уплотнитель к внешнему краю мойки по всему ее периметру. Аккуратно подрежьте ножом торчащие края материала.

ШАГ 4. Установка мойки

На внутреннюю часть бортиков мойки установите крепежные элементы, не фиксируя клипсы до конца. Плотно надавите на всю поверхность конструкции, что позволит удалить лишний силикон из-под бортов мойки. Затяните клипсы.



Технические характеристики и условия гарантии:

Мойка (раковина) Premium® — санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без нее, принимающий воду от смесителя или крана для осуществления мытья посуды и продуктов питания, выполненный из нержавеющей стали. Мойки изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 201, аутентичная марка по ГОСТ Р 12Х15Г9НД. Толщина нержавеющей стали до 0,8 мм.

Комплектация:

1. Кухонная мойка Premium®, сталь марки 201, толщиной 0,8 мм.
2. Водосливная арматура: слив, перелив, сифон, гофра, крепление к столешнице и уплотнитель.

Кухонная мойка упакована в полиэтиленовый пакет и транспортировочную картонную коробку. Крыло мойки во время транспортировки защищается индивидуальным многослойным обкладом. Фурнитура упакована в полиэтиленовый пакет.

Мойки имеют на невидимой поверхности чаши шумопоглощающее покрытие. Мойки маркируются. На наружной поверхности мойки указаны наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, а также дополнительный может быть указана марка нержавеющей стали. Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

Условия эксплуатации:

После каждого использования изделие необходимо протирать мокрой губкой и вытирать насухо мягкой салфеткой.др.

Уход:

Регулярная чистка мойки мягкими или безворсовыми губками, смоченными в мыльном растворе (чистящих средствах на мыльной основе). Исключить в уходе: использование твердых мелкозернистых абразивных веществ, грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность мойки; чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор и соду.

Гарантийный срок на металлический корпус мойки: 1 год

Гарантия не распространяется на:

- Дефекты, полученные во время транспортировки, монтажа кухонной мойки.
- ВНИМАНИЕ!** Для правильной и качественной установки рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов: сотрудников организаций или индивидуальных предпринимателей, одним из основных видов деятельности которых является сборка и установка кухонной мебели, установка и подключение санитарно-технических приборов к системе водоснабжения и водоотведения.
- Дефекты, возникшие в результате воздействия химических, абразивных и других веществ, не предназначенных для ухода за изделием.
- Механические повреждения, полученные в ходе подготовки к монтажу, в ходе монтажа, в ходе эксплуатации потребителем: царапины, выбоины, вмятины, потемнения покрытия и др.