

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование

Модель

Дата продажи

Продавец/подпись продавца

М.П.

Подпись покупателя

PREMIAL PRODIGY

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КУХОННЫЕ МОЙКИ PREMIAL® PRODIGY

stainless steel SUS 304

Модели: 4050, 4242, 4249, 4545, 5050, 5851, 6045, 6845,
7245, 7545, 7843, 7844, 8350

Покрытие: сатин, графит, пурпурный, золото

**Без правильно оформленного
гарантийного талона и
при наличии исправлений в нем,
претензии не принимаются.**

MYPREMIAL.RU
like@premial-furniture.ru
8 920 007 90 37

Технические характеристики и условия гарантии:

Мойка (раковина) Premial® Silk brush изготовлена из нержавеющей стали марки SUS 304, аутентичная марка по ГОСТ Р 08Х18Н10. Толщина нержавеющей стали до 3 мм. Мойки выполнены вручную методом вытяжки, дно сваривается «конвертом». Сварные швы на видимой поверхности моек зачищены и отполированы. Видимая поверхность моек полирована, сатинирована и ее шероховатость не более 0,32 мкм. Не допускается наличие пятен различных оттенков, волнистости и царапин глубже оксидной пленки.

Типы и основные размеры моек должны соответствовать данным **таблицы 1.**

МОДЕЛЬ/ТИП МОЙКИ	Длина наружная, мм	Ширина наружная, мм	Глубина чаши внутренняя, мм
4050 KIND	400	500	220
4242 ROMANCE	420	420	220
4249 SOLE	496	420	220
4545 RESOLUTE	450	450	220
5050 EVEN	550	550	220
6045 ENVELOPE	600	450	220
6845 DISPLAY	680	450	220
7245 CASCADE	720	460	220
7545 FLAGMAN	750	450	220
7843 DISPARITY	780	430	220
8350 BOWLS	830	430	220
5851 SWIFT	580	510	220
7844 CORBIE	780	440	220

Конструкция мойки предусматривает отверстия для установки выпуска и водоразборной арматуры. Диаметры и расположение отверстий в мойках для установки водоразборной арматуры соответствуют друг другу с отклонениями ±1.0 мм. Переливное отверстие закрыто транспортировочным фильтром, его необходимо снять перед установкой.

Комплектация:

1. Кухонная мойка PREMIAL® SILK BRUSH, сталь марки 304.
2. Водосливная арматура: слив, перелив, сифон, гофра.

Дополнительно в составе комплекта раздвижной колландер (корзина в чашу мойки): сталь, полимер. Кухонная мойка упакована в нетканый мешок из спанбонда, ложе из ППЭ и индивидуальную коробку из микрогофрокартона, в чашу мойки вложен картонный вкладыш. Гравировка логотипа и марки стали на крыле мойки. Фурнитура упакована в нетканый мешок из спанбонда с замком зип-лок. Гравировка логотипа и марки стали на крыле мойки.

Детали крепления мойки к столешнице/подстолью и детали для обеспечения водонепроницаемости мест соединения мойки со столешницей/подстольем в комплект не входят и продаются отдельно. При горизонтальном положении бортов мойки дно ее чаши имеет уклон к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск. Мойки имеют на тыльной стороне чаши шумопоглощающее покрытие. Мойки маркируются. На наружной поверхности мойки указаны наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, а также дополнительно может быть указана марка нержавеющей стали. Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

Условия эксплуатации и уход:

После каждого использования изделие необходимо протирать влажной губкой и вытирать насухо безворсовой/бумажной салфеткой. Для безопасной чистки нержавеющей стали рекомендуется промывать мойку после каждого использования, применять только мягкие губки и обычный мыльный раствор с ПАВ < 5%.

Нельзя:

1. Использовать чистящие средства на основе кислот, щелочи, порошки, на основе хлора, хлорида натрия, или перекиси водорода.
2. Использовать твердые абразивные вещества, грубые и твердые щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность мойки.

Гарантийный срок на металлический корпус мойки: 3 года

Гарантия не распространяется на:

- Коландер, комплект сливной арматуры.
 - Дефекты, полученные во время транспортировки, монтажа кухонной мойки.
- ВНИМАНИЕ!** Для правильной и качественной установки рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов: сотрудников организаций или индивидуальных предпринимателей, одним из основных видов деятельности которых является сборка и установка кухонной мебели, установка и подключение санитарно-технических приборов к системе водоснабжения и водоотведения.
- Дефекты, возникшие в результате воздействия химических, абразивных и других веществ, не предназначенных для ухода за изделием.
 - Механические повреждения, полученные в ходе подготовки к монтажу, в ходе монтажа, в ходе эксплуатации потребителем: царапины, выбоины, вмятины, потемнения покрытия и др.

Врезной монтаж:

1. Положите мойку лицевой стороной вниз на место предполагаемой установки. Проверьте, чтобы боковые стенки, передние и задние планки тумбы не мешали расположению чаши.
2. Обведите контур мойки строго по краю.
3. Снимите мойку, отступите внутрь на 15-20 мм, проведите второй контур относительно внешней линии. Внутренний контур является рабочим контуром.
4. Просверлите отверстие диаметром не менее 10 мм в любом месте внутреннего контура.
5. Выпилите отверстие электролобзиком по внутреннему контуру
6. Обработайте вырез в столешнице гидроизоляционным материалом, чтобы избежать разбухания в случае попадания влаги. Например, нейтральным санитарным герметиком на основе силикона.
7. Обезжирьте край мойки и край столешницы в месте соприкосновения. Нанесите клей-герметик на поверхность столешницы по периметру выреза.
8. Аккуратно переверните мойку и вставьте ее в отверстие, не задевая нанесенный на края герметик. Излишки силикона удалите чистой тряпкой.
9. Водосливная арматура монтируется и подключается к системе канализации.

*** Подстольный монтаж** кухонной мойки зависит от материала столешницы.

Рекомендуемые варианты - это камень, массив дерева.

Для этого вида монтажа используют специальный инструмент и крепление, которые продаются отдельно и в комплект не входят.